

SCENIC® Edition X102 **PC professionnel qui** **privilégie le prix d'achat**

Edition avril 2005

Pages 2

Fujitsu Siemens Computers complète sa gamme de PC professionnels SCENIC avec un modèle d'entrée de gamme : le SCENIC Edition X102. Ce PC se distingue par un prix très étudié afin de répondre à la demande d'utilisateurs professionnels pour qui le prix d'achat est un critère prioritaire.

Le SCENIC Edition X102 est un PC professionnel adapté à toutes les applications de gestion et bureautiques.

- Chipset SiS661 fiable et éprouvé
- Excellente résolution avec le contrôleur graphique embarqué
- Qualité et stabilité des composants
- Accès très facile aux composants les plus importants pour une très grande facilité de maintenance
- Prises USB en façade



Système	SCENIC Edition X102	SCENIC Edition X102	SCENIC Edition X102	SCENIC Edition X102
Système d'exploitation	Windows XP Professionnel	Windows XP Professionnel	Linux SuSE Edition Personnelle 9.1	Linux SuSE Edition Personnelle 9.1
Microprocesseur	Intel® Celeron 330 (2.66 GHz)	Intel Pentium 4 515 (2.93 GHz)	Intel® Celeron 330 (2.66 GHz)	Intel Pentium 4 515 (2.93 GHz)
Front Side Bus	533 MHz	533 MHz	533 MHz	533 MHz
Mémoire cache de niveau 2	256 ko	1 Mo	256 ko	1 Mo
Mémoire principale	256 Mo DDR	256 Mo DDR	256 Mo DDR	256 Mo DDR
Disque dur	40 Go	40 Go	40 Go	40 Go
Lecteur CD/DVD	DVD-ROM 16 / 48x	DVD-ROM 16 / 48x	DVD-ROM 16 / 48x	DVD-ROM 16 / 48x

Système d'exploitation / Logiciels

Microsoft Windows® XP Professionnel ou	
Linux SuSE Edition personnelle	inclus
CD des pilotes de périphériques	inclus
CD de restauration (recovery)	inclus
Anti-virus F-Secure	inclus

Fujitsu Siemens Computers recommande Microsoft® Windows® XP Professionnel pour les entreprises

Carte-mère D2140

Support processeur	LGA 775
Chipset	SiS 661FX / 964L
Emplacements DIMM	2
Flash EPROM	Mise à jour par logiciel

Interfaces

1 x série (9-broches, FIFO 16-octets, compatible 16550)	
1 x parallèle (25-broches, avec EPP et ECP)	
1 x clavier (PS/2)	
1 x souris (PS/2)	
1 x moniteur (15-broches, VGA)	
1 x micro (mono)	
1 x line in (stéréo)	
1 x line out (stéréo, 1 Watt)	
1 x LAN RJ-45	
6 x USB 2.0 (Universal Serial Bus)	
dont 4 à l'arrière, 2 en face avant	

Contrôleur E/S	Fast IDE / Ultra DMA-100 compatible busmaster pour 2 x 2 unités
-----------------------	---

LAN intégré	ADMtek AN983B 10/100 Mo/s, Wake-on-LAN, PXE
--------------------	---

Audio intégré	AC'97
----------------------	-------

Contrôleur graphique	intégré avec mémoire partagée 32 Mo ou 64 Mo
-----------------------------	--

Fréquences de rafraîchissement recommandées (Hz)
(profondeurs des couleurs jusqu'à 32 bits/pixel)

Résolutions	
800x600	120
1024x768	120
1280x1024	85
1600x1200	75

Lecteur de disquettes	3.5", 1.44 Mo
------------------------------	---------------

Connecteurs d'extension	3 x PCI 2 x 230 mm, 1 x 312 mm
--------------------------------	-----------------------------------

Baies périphériques	5
externes	1 x 3.5", 2 x 5.25"
internes	2 x 3.5"

Sécurité

Pré-équipement Kensington lock pour protection d'accès et anti-vol
Oeillet pour cadenas empêchant l'ouverture du coffret
Mots de passe système et setup
Activation / désactivation des interfaces dont USB
Protection en écriture des lecteurs de disquettes et CD-ROM et désactivation du boot à partir de ces unités
BIOS protégé contre les virus
Flash EPROM protégé contre les écritures
Antivirus F-Secure

Caractéristiques électriques

Tensions	100 - 127 / 200 - 240 V
Fréquences	50 - 60 Hz
Puissance continue max.	210 W (systèmes Celeron) 235 W (systèmes Pentium 4)

Consommations typiques (configurations standard)

Crête (application et CD en fonctionnement)	~ 145 W
Moyenne (OS en fonct., mode Idle)	~ 74 W
Minimum (ACPI état S5, soft-off)	~ 2,6 W

Température / dimensions / poids

Température ambiante	15°C - 35°C (IEC 721)
Dimensions (H x L x P)	372 x 202 x 376 mm
Poids	approx. 11 kg (selon config.)

Homologations

Sécurité	IEC60950, EN60950,
Compatibilité électromagnétique	EN55022/B, EN 55024
Certifications CE	EN 61000-3-2/3 selon directives EU 89/336/EEC (immunité électromagnétique) et 73/23/EEC (sécurité)
Ergonomie	ISO9241 (GS mark)

Compatibilité (références)

Système d'exploitation Microsoft (entrée HCT / HCL)

Composants

Clavier	inclus elon configuration
Souris	inclus